



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Podpora szyny zbiorczej
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	Linergy Linergy BS szyna zbiorcza PrismaSeT PrismaSeT G obudowa

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BS poprzeczny szynoprzewód
Installation description	Koryto kablowe leżące na podłożu - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm
Dopuszczalny prąd	160 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 15 x 5 mm 250 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 20 x 5 mm 400 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 5 mm 630 A - przekrój poprzeczny szyny zbiorczej: 32 x 8 mm
[I _{cw}] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymały	10 KA (1 s) w 160 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 KA (1 s) w 400 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 13 KA (1 s) w 250 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 15 KA (1 s) w 400 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 15 KA (1 s) w 630 A dla 450 mm pomiędzy środkami podpór 20 KA (1 s) w 630 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 KA (0.6 s) w 400 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór 25 KA (1 s) w 630 A dla 300 mm pomiędzy środkami podpór
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Masa produktu	0,2 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	11,300 cm
Długość opakowania 1	23,500 cm
Waga opakowania 1	202,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S02
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,355 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12

Ilość jednostek w opakowaniu 3	320
Wysokość opakowania 3	71,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	87,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------