



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Zasilacz uniwersalny
Nazwa produktu	Linergy BW
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa PrismaSeT PrismaSeT G obudowa Linergy Linergy BW szyna zbiorcza
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe
Osprzęt dostarczany w dostawie	Bez kabla
Normy	IEC 61439-1, obudowa wewnętrzna IEC 61439-2, obudowa wewnętrzna
Certyfikaty produktu	ASTA

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Parametry uzupełniające

Akcesoria do rozdziału	Linergy BW szynoprzewód
Opis biegunów	4P
Installation description	<p>Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm</p> <p>Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm</p> <p>Szafa rozdzielcza - width 650 mm</p> <p>Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm</p> <p>Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm</p> <p>Obudowa stojąca na podłodze - width 850 mm</p> <p>Obudowa wolnostojąca + kanał - width 600 + 300 mm</p> <p>Obudowa mocowana do ściany + kanał - width 600 + 300 mm</p>
Dopasowanie do urządzeń	<p>Compact: Stacjonarny INS250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny INV250 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny INV100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Fupact: Stacjonarny ISFT100N - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja</p> <p>Easypact: Stacjonarny CVS250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX100...160 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny NSX250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny INV200 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p> <p>Fupact: Stacjonarny INF100...160 - sterowanie: przedłużony uchwyt obrotowy poziomy instalacja</p> <p>Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy instalacja</p> <p>Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy instalacja</p> <p>Fupact: Stacjonarny ISFT250 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy instalacja</p> <p>Compact: Stacjonarny INV160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy instalacja</p>
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	250 A
Masa produktu	0,44 kg

650 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160

Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160

Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 3P 1 bezpośredni 7

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact INF100...160

Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact INF100...160

Stacjonarny przedłużony uchwyt obrotowy poziomy 4P 1 bezpośredni 7

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT100N

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 6 przyłączy tylne przez szyny 8

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT100N

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 6 przyłączy tylne przez szyny 8

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłączy tylne przez szyny 8

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 przyłączy tylne przez szyny 8

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT160

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany Fupact ISFT160

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 6

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT250

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT250

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Fupact ISFT250

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9

300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowane do ściany Fupact ISFT250

Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 1 bezpośredni 9

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 5

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 5

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 5

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 5

600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 4

600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 4

600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa wolnostojąca + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 4

600 + 300 mm PrismaSeT G obudowa mocowana do ściany + kanał Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 4

850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 3P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 4

850 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy poziomy 4P 1

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 4

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 4

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact CVS100...160

bez Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 3

bezpśrednie z długą osłoną przyłączy 9

600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact CVS100...160

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	18,5 cm
Waga opakowania 1	422 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	17,55 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	160
Wysokość opakowania 3	43 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	82 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------