



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna zbiorcza
Nazwa produktu	Linergy BS
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Opis szyny zbiorczej	Szyna płaska
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: tylni
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Koryto kablowe leżące na podłodze - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	160 A w 35 °C
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	10 kA (1 s) dla 3 podpory
[Ipk] znamionowy wytrzymywany prąd udarowy	30 kA
Przekrój poprzeczny szyny	15 x 5 mm
Długość	1400 mm
Szerokość	15 mm
Głębokość	5 mm
Masa produktu	3,74 kg
Kolor	Naturalny
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór pod gwint M6
Rozstaw połączeń	Łączy co 25 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,000 cm
Szerokość opakowania 1	17,000 cm
Długość opakowania 1	154,000 cm
Waga opakowania 1	3,662 kg
Jednostka miary opakowania 2	P2M
Ilość jednostek w opakowaniu 2	56
Wysokość opakowania 2	29,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm

Długość opakowania 2	200,000 cm
Waga opakowania 2	226,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------