



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Płaska szyna PE
Nazwa produktu	Linergy TB
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Poziomy Pionowy
Installation description	Szafa rozdzielcza
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	400 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	40 KA (1 s) dla 3 podpory (pionowy pozycja) 40 kA (1 s) (poziomy pozycja)
Przekrój poprzeczny szyny	25 x 5 mm
Długość	1675 mm
Szerokość	25 mm
Głębokość	5 mm
Masa produktu	2,06 kg
Kolor	Naturalny
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Otwór wywiercony Ø10 mm

### Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,5 cm
Szerokość opakowania 1	11,5 cm
Długość opakowania 1	178,0 cm
Waga opakowania 1	1,974 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	100
Wysokość opakowania 2	32,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	219,0 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------