



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Szyna profilowana
Nazwa produktu	Linergy LGYE
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Opis szyny zbiorczej	LINERGY
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Parametry uzupełniające

Kierunek zainstalowania	Pionowy, pozycja pracy: poprzeczny Poziomy, pozycja pracy: góra Poziomy, pozycja pracy: dno
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm Kanał obudowy - width 300 mm
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	1000 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	12 kV (stopień zabrudzenia: 3)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	4000 A
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	60 KA (1 s) dla 2 podpory (poziomy pozycja) 85 KA (1 s) dla 3 podpory (poziomy pozycja) 85 KA (1 s) dla 7 podpór (poprzeczny pozycja) 100 KA (1 s) dla 4 podpory (poziomy pozycja) 100 KA (1 s) dla 9 podpór (poprzeczny pozycja) 60 KA (1 s) dla 3 podpory (poprzeczny pozycja) 75 ka (1 s) dla 5 podpór (poprzeczny pozycja)
Dopuszczalny prąd	3620 A w 35 °C: <= IP31 3350 A w 35 °C: > IP31
Długość	1620 mm
Kolor	Naturalny
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Podwójny otwór w kształcie T
Rozstaw połączeń	Położenie wolnego łącza

### Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,5 cm
Szerokość opakowania 1	15,8 cm
Długość opakowania 1	177,5 cm
Waga opakowania 1	18,079 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL

Ilość jednostek w opakowaniu 2	18
Wysokość opakowania 2	27,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm
Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	349,0 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------