



### Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Panel tylny
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P obudowa
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja energii elektrycznej na napięciu niskim
Typ obudowy	Metal enclosure
Installation description	Szafa rozdzielcza - width 800 mm Szafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm
Skład zestawu	Side panel
Normy	IEC 61439-1 for enclosure IEC 61439-2 for enclosure
Certyfikacja produktu	ASTA

### Parametry uzupełniające

Materiał	Akrusz tali hartowanej
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Specjalne warianty kolorów	Tak
Szerokość	800 mm
Wysokość	2000 mm
Masa produktu	14,5 kg
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 for enclosure
Stopień ochrony IK	IK08

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	82,500 cm
Długość opakowania 1	105,500 cm
Waga opakowania 1	15,227 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	15
Wysokość opakowania 2	72,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	237,000 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------