



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Compact: Stacjonarny INS2000...2500 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INV2000...2500 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: INS2000...2500 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INS2000...2500 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: INV2000...2500 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: INV2000...2500 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 600 mm
Pozycja łącza	Połączenie przednie Przyłącze tylne
Liczba modułów pionowych (50 mm)	10
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	500 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	3,54 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INS2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze przednie 16</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze przednie 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 3P 1 przyłącze tylne przez adaptor 16</p> <p>650 mm 600 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Compact INV2000...2500 Stacjonarny bezpośredni przedni uchwyt obrotowy pionowy 4P 1 przyłącze tylne przez adaptor 16</p>

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,000 cm
Szerokość opakowania 1	50,000 cm
Długość opakowania 1	50,000 cm
Waga opakowania 1	2,828 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	22,000 cm
Szerokość opakowania 2	54,000 cm
Długość opakowania 2	55,000 cm
Waga opakowania 2	12,200 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	24
Wysokość opakowania 3	81,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	82,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
