



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	4 3P: płyta montażowa podpora: EZC250 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: EZC250 pionowy instalacja 4 3P: płyta montażowa podpora: EZCV250 pionowy instalacja 3 4P: płyta montażowa podpora: EZCV250 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	7
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	350 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 4 bezpośredni 7 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 3 bezpośredni 7

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	36,0 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	1,426 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17,0 cm
Szerokość opakowania 2	37,0 cm
Długość opakowania 2	53,0 cm
Waga opakowania 2	14,841 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	40
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	71,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
