



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny EZC100 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZC250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja Easypact: Stacjonarny EZCV250 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - poziomy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: EZC100 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: EZC100 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: EZC250 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: EZC250 poziomy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: EZCV250 poziomy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: EZCV250 poziomy instalacja
Położenie pracy	Poziomy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	4
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	200 mm
Szerokość	500 mm
Masa produktu	1 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC100 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZC250 bez Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 3P 1 bezpośredni 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Easypact EZCV250 z Stacjonarny dźwignia poziomy 4P 1 bezpośredni 4

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,0 cm
Szerokość opakowania 1	21,5 cm
Długość opakowania 1	51,5 cm
Waga opakowania 1	829,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	16,5 cm
Szerokość opakowania 2	22,5 cm
Długość opakowania 2	52,5 cm
Waga opakowania 2	8,44 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	90
Wysokość opakowania 3	36,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	87,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------