



Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT P |
| Typ produktu lub komponentu | Płyta czołowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne |
| Zgodność gamy | PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne |
| Rodzaj płyty czołowej | Wycięcie |
| Dopasowanie do urządzeń | Fupact: Stacjonarny ISFT630 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja |
| Opis biegunów | 1 3P: płyta montażowa podpora: ISFT630 poziomy instalacja |
| Położenie pracy | Poziomy |

Parametry uzupełniające

| | |
|----------------------------------|---|
| Opis obudowy/szafy rozdzielczej | Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm |
| Pozycja łącza | Łącze bezpośrednie |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 8 |
| Normy | IEC 61439-1 IEC 61439-2 |
| Certyfikaty produktu | ASTA |
| Materiał | Stal |
| Wykończenie powierzchni | Z teksturą Matowy |
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |
| Wysokość | 400 mm |
| Szerokość | 500 mm |
| Masa produktu | 1,62 kg |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza Fupact ISFT630 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 10 |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 3,000 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 51,000 cm |
| Długość opakowania 1 | 51,000 cm |
| Waga opakowania 1 | 1,620 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 6 |
| Wysokość opakowania 2 | 11,000 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 52,000 cm |
| Długość opakowania 2 | 53,000 cm |
| Waga opakowania 2 | 10,183 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 36 |

| | |
|------------------------|------------|
| Wysokość opakowania 3 | 45,500 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80,000 cm |
| Długość opakowania 3 | 120,000 cm |
| Waga opakowania 3 | 72,500 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Bez PVC | Tak |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|