



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Płytki montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Installation description	Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Szafa rozdzielcza - width 650 mm głębokość 400 mm Obudowa Pack - width 555 mm
Dopasowanie do urządzeń	Mierniki mocy: mierniki kilowatogodzin - pionowy instalacja
Opis biegunów	3 2P: mierniki kilowatogodzin pionowy instalacja
Liczba modułów pionowych [50 mm]	6 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 6 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 6 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 650 mm Szerokiszafa rozdzielcza 6 moduł(y): mierniki kilowatogodzin w 555 mm Szerokiobudowa Pack
Normy	IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA

Parametry uzupełniające

Materiał	Blacha stalowa
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)
Szerokość	600 mm
Wysokość	250 mm
Masa produktu	1,44 kg
Functional unit	600 mm PrismaSeT G obudowa strojąca na podłodze mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 50 mm 600 mm PrismaSeT G obudowa montowana na ścianie mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 50 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P szafa rozdzielcza mierniki mocy mierniki kilowatogodzin pionowy 2P 3 6 50 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,0 cm
Szerokość opakowania 1	27,4 cm
Długość opakowania 1	47,0 cm
Waga opakowania 1	1,46 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm

Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	15,106 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	80
Wysokość opakowania 3	74,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	133,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------