



Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Gama produktów	Linergy
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Nazwa produktu	Linergy TA
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność gamy	Linergy Linergy TA auxiliary connector PrismaSeT PrismaSeT G obudowa PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Zgodność produktu	Łącze pomocnicze

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Szafa rozdzielcza Obudowa strojąca na podłozie Obudowa montowana na ścianie
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	12 A (40 °C) w 250 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC 20 A (40 °C) w 300 V prąd przemienny (AC) zgodnie z UL
Moment dokręcania	0,5...0,6 N.m
Przyłącza - zaciski	Wejście: zacisk śrubowy 10 pin(y) 0,2...4 mm ² sztywny bez końcówki kablowej Wyjście: zdejmowalny blok zacisków śrubowych 20 pin(y) 0,2...4 mm ² elastyczny z końcówką kablową
Materiał przewodnika	Miedź
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	50 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	50 mm
Masa produktu	0,12 kg
Kolor	Jasnoszary (RAL 7035)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	5,2 cm
Długość opakowania 1	6,4 cm
Waga opakowania 1	110,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,705 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------