



### Parametry podstawowe

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów              | PrismaSeT  |
| Gama produktów              | PrismaSeT G  |
| Typ produktu lub komponentu | Drzwi  |
| Zgodność gamy               | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa  |
| Dostarczane wyposażenie     | Drzwi<br>Uchwyt<br>Zamek kluczowy (klucz 405)<br>Inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia<br>2 zawias |
| Type of door                | Pełny  |
| Stopień ochrony IP          | IP55   |

### Parametry uzupełniające

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Installation description         | Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm<br>Rozszerzenie obudowy - width 600 mm |
| Bok z otwieranymi drzwiami       | Odwracalny/nawrotny  |
| Liczba blokad                    | 3  |
| Door opening angle               | 180 °  |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 15   |
| Materiał obudowy                 | Blacha stalowa kształtowana  |
| Ilość sztuk w zestawie           | 1 sztuka   |
| Wysokość                         | 850 mm   |
| Szerokość                        | 600 mm   |
| Głębokość                        | 26 mm  |
| Masa produktu                    | 13,54 kg   |
| Wykończenie powierzchni          | Matowy<br>Z teksturą   |
| Kolor                            | Biały (RAL 9003)   |

### Środowisko pracy

|                    |  |
|--------------------|--|
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z EN/IEC 62262  |
| Normy              | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1   |
| Pokrycie ochronne  | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,5 cm    |
| Szerokość opakowania 1         | 59,5 cm   |
| Długość opakowania 1           | 84,0 cm   |
| Waga opakowania 1              | 13,378 kg |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 20        |
| Wysokość opakowania 2          | 88,0 cm   |
| Szerokość opakowania 2         | 80,0 cm   |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Długość opakowania 2 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2    | 279,5 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|   |   |
|---|---|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium   |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>  |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci                                     | Tak   |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>  |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>   |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>                                  |
| Kulistość – profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem              |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|