



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|--|
| Gama produktów | PrismaSeT |
| Gama produktów | PrismaSeT G |
| Typ produktu lub komponentu | Drzwi |
| Zgodność gamy | PrismaSeT PrismaSeT G obudowa |
| Dostarczane wyposażenie | Drzwi Uchwyt Zamek kluczowy (klucz 405) Inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 2 zawias |
| Type of door | Pełny |
| Stopień ochrony IP | IP55 |

Parametry uzupełniające

| | |
|----------------------------------|--|
| Installation description | Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Rozszerzenie obudowy - width 600 mm |
| Bok z otwieranymi drzwiami | Odwracalny/nawrotny |
| Liczba blokad | 3 |
| Door opening angle | 180 ° |
| Liczba modułów pionowych (50 mm) | 19 |
| Materiał obudowy | Blacha stalowa kształtowana |
| Ilość sztuk w zestawie | 1 sztuka |
| Wysokość | 1050 mm |
| Szerokość | 600 mm |
| Głębokość | 26 mm |
| Masa produktu | 16,2 kg |
| Wykończenie powierzchni | Matowy Z teksturą |
| Kolor | Biały (RAL 9003) |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|--|
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z EN/IEC 62262 |
| Normy | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 8,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 60,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 104,0 cm |
| Waga opakowania 1 | 15,957 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10 |
| Wysokość opakowania 2 | 86,0 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 80,0 cm |

| | |
|----------------------|----------|
| Długość opakowania 2 | 120,0 cm |
| Waga opakowania 2 | 172,0 kg |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|