

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LVS08523

Rozdzielnice PrismaSet, drzwi pełne IP55 300mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P kanał
Dostarczane wyposażenie	Drzwi Inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 4 zawias Czarny uchwyt z zamkiem do klucza 405 Połączenie poliuteranowe
Montaż obudowy	Stojący
Type of door	Pełny
Stopień ochrony IP	IP55

Parametry uzupełniające

Installation description	Duct - width 300 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	3
Door opening angle	120 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Materiał obudowy	Błacha stalowa kształtowana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	2000 mm
Szerokość	300 mm
Głębokość	30 mm
Masa produktu	14,76 kg
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK10 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	36,000 cm
Długość opakowania 1	197,000 cm
Waga opakowania 1	15,030 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	83,000 cm
Szerokość opakowania 2	120,000 cm

Długość opakowania 2	202,000 cm
Waga opakowania 2	477,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------