

Karta danych technicznych produktu

Parametry

LVS08536

Rozdzielnice PrismaSet, drzwi przezroczyste IP30 650mm



Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT P
Typ produktu lub komponentu	Drzwi
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT P pole funkcyjne
Dostarczane wyposażenie	Drzwi Uchwył Zamek kluczowy (klucz 405) Inny zamek i wkładka do osobnego zamówienia 2 zawias
Montaż obudowy	Stojący
Type of door	Przezroczysty
Stopień ochrony IP	IP30

Parametry uzupełniające

Installation description	Szafa rozdzielcza - width 650 mm
Bok z otwieranymi drzwiami	Odwracalny/nawrotny
Liczba blokad	2
Door opening angle	120 °
Liczba modułów pionowych (50 mm)	36
Materiał obudowy	Szkoło Blacha stalowa kształtowana
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	2000 mm
Szerokość	650 mm
Masa produktu	18 kg
Wykończenie powierzchni	Z teksturą Matowy
Kolor	Biały (RAL 9003)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z EN/IEC 62262
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,8 cm
Szerokość opakowania 1	70,0 cm
Długość opakowania 1	200,0 cm
Waga opakowania 1	19,6 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	85,0 cm
Szerokość opakowania 2	120,0 cm

Długość opakowania 2	202,0 cm
Waga opakowania 2	216,0 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------