

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# 7213146000

## Zawór regulacyjny Venta V231, 2-drogowy, DN40, kvs 25, przyłącze kołnierzowe, medium -20...150 °C, PN25



### Parametry podstawowe

Valve product range	Venta
Typ produktu lub komponentu	Valve
Valve type	Globe
Valve product series	V231
Valve model	V231/40/25
Medium compatibility	Steam Water Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 %
Valve configuration	2-Way
Valve connection type	Flanged
Valve connection size	DN40 (ISO 7005-2)
Pipe size	40 mm
Body size	40 mm (1-1/2 in)
Flow characteristic	Equal percentage
Flow coefficient	28.91 cv 25 kvs
Pressure class	PN25
Operating fluid temperature	-20...150 °C
Pressure fluid max delta P normal life	799,79 kPa
Saturated steam temperature	-20...150 °C
Control valve rangeability	Greater than 200:1
Stroke length	20 mm
Seat leakage	Port A: Less than 0.02 % of kvs
Stem flow action	Stem up closed
Trim material	Stainless steel
Materiał korpusu	Nodular cast iron EN-JS 1025
Seat material	Port A: stainless steel AISI 303
Stem material	Stainless steel AISI 303
Plug material	Stainless steel AISI 303
Stem seal material	EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Seating seal material	Port A: metal to metal
Packing material	EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific. Australia.

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	20,5 cm
Długość opakowania 1	26,0 cm
Waga opakowania 1	8,95 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------