

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# 006902411

## SHD10x, czujnik wilgotności i temperatury, kanałowy, 0...95% (0-10V/4-20mA), -10...60 °C (NTC 5,02 kΩ)



### Parametry podstawowe

Gama produktów	SHD
Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Rodzaj pomiaru	Humidity Temperatura
Zastosowanie urządzenia	Duct
Humidity measurement resolution	0.1 % RH
Lokalizacja	Plant room
Podstawa montażowa	Duct
Głębokość	45 mm
Wysokość	84 mm
Probe length	230 mm
Szerokość	64 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...60 °C
Setpoint	No
Normy	NEMA 1
With override	No
Sensor type	5.02 kOhm type T thermistor temperatura
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC 22...26 V AC 16...32 V DC
Kraj docelowy	Europe Asia Pacific.

### Parametry uzupełniające

Materiał	ABS thermoplastic: obudowa
Średnica	Czujnik: 13 mm
Rodzaj wyjścia	Analogowy 4...20 mA Analogowy 0...5 V prąd stały (DC) Analogowy 0...10 V prąd stały (DC) Resistive output

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,2 cm
Szerokość opakowania 1	38,3 cm
Długość opakowania 1	9,6 cm
Waga opakowania 1	249,0 g

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólny opis i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------