

# Karta danych technicznych produktu Parametry

## SX-RD-MB-BT

Czytnik, Mifare, DESFire, NFC, Bluetooth, mini,  
czarny



### Parametry podstawowe

Kolor	Czarny
Połączenie elektryczne	Pigtail connector
Sposób montażu	Montaż naścienny
Głębokość	17 mm
Wysokość	84 mm
Prąd znamionowy [In]	203 mA
Częstotliwość RFID	13,56 MHz
Szerokość	45 mm
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...65 °C
Maximum cable distance between devices	150 M dla Wiegand 900 m dla RS485
Stopień ochrony IP	IP65
Reading distance	15...60 mm for
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	9.5...14 V DC

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	4,0 cm
Długość opakowania 1	9,5 cm
Waga opakowania 1	110,0 g

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.