

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# LVSXR524

Obudowa PrismaSeT XS PSXS-5-24-NT-P, natynkowa, drzwi przezroczyste, 5 rzędów, 24 moduły w rzędzie, IP40, IK09



### Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Nazwa produktu	XS
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa rozdzielni
Montaż obudowy	Powierzchnia

### Parametry uzupełniające

Szerokość	Całkowity: 550 mm
Wysokość	Całkowity: 900 mm
Głębokość	Całkowity: 168 mm
Głębokość wewnętrzna	155 mm
Ilość modułów 18mm w rzędzie	24
Ilość rzędów	5
Całkowita liczba modułów 18 mm	120
Szerokość w modułach 9 mm	240
Klasa ochronności	Klasa II
Dostarczane wyposażenie	5 etykieta identyfikacyjna 5 label protector 2 listwa zaciskowa 2 pasek płyty zaślepiającej 1 drzwi 5 Szyna DIN 4 cable fixing hardware 1 back plate
Rodzaj płyty czołowej	Modułowy
Typ drzwi	Przezroczyste
Rodzaj szyny	Symetryczna DIN
Opis płyty montażowej	Be płyty montażowej
Części wymiadowalne	DIN rail
Straty mocy w watach (W)	94 W
[In] prąd znamionowy	125 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Wprowadzenie kablowe	Kabel lub rurka Płyty z wycięciami Listwa kablowa Usuwalne płyty
Ilość zacisków	1 ziemia z 62 wyjścia 1 neutralny z 84 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	9 x 25 mm <sup>2</sup> + 53 x 4 mm <sup>2</sup> dla ziemia 6 x (3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> ) dla neutralny

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Przylączy - zaciski	Połączenie na wkręty (ziemia) , 9 6...25 mm <sup>2</sup> Wciskany (ziemia) , 53 1,5...4 mm <sup>2</sup> (elastyczny) Wciskany (ziemia) , 53 6 mm <sup>2</sup> (Szttywne lub elastyczne) Połączenie na wkręty (neutralny) , 18 6...25 mm <sup>2</sup> Wciskany (neutralny) , 66 1,5...4 mm <sup>2</sup> (elastyczny) Wciskany (neutralny) , 66 6 mm <sup>2</sup> (Szttywne lub elastyczne)
Opis opcji blokowania	Opcja przełącznika z kluczem
Materiał obudowy	Część tylna: metal Obudowa: plastik techniczny Front plate: plastik techniczny Drzwi: szkło
Masa produktu	19,490 kg
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Front plate: Biały (RAL 9003) Drzwi: bez koloru
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe budynki

## Środowisko pracy

Odporność ogniowa	Obudowa: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11 Front plate: 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP40 with closed door
Stopień ochrony IK	IK09 with closed door
Kategoria przepięciowa	II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C
Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Znak jakości	IMQ

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	22,500 cm
Szerokość opakowania 1	63,500 cm
Długość opakowania 1	99,000 cm
Waga opakowania 1	19,518 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	124,000 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	105,000 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja

18 miesięcy

---