



## Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Czujnik
Rodzaj pomiaru	Temperatura
Stopień ochrony IP	IP20
Podstawa montażowa	Surface mount
Głębokość	21,6 mm
Wysokość	86 mm
Szerokość	86 mm
Setpoint	Yes
Setpoint range	5...30 °C
Normy	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9
Kolor	Biały
Temperatura otoczenia dla pracy	0...50 °C
Wilgotność względna	5...95 %Wilgotność względna 10RH, non-condensing
Nazwa produktu	EasyLogic living space sensor
dostępna funkcja	Z czujnikiem temperatury
Gama produktów	EasyLogic

## Parametry uzupełniające

Dokładność pomiarowa	NTC 10k type 3 0...50 °C +/- 0,5 % °C
Przylązca - zaciski	Zacisk śrubowy (AWG 24...AWG 18)
Zgodność gamy	SpaceLogic RP-V
Materiał	ABS + PC

## Środowisko pracy

Certyfikacja produktu	CE
-----------------------	----

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,5 cm
Szerokość opakowania 1	10,5 cm
Długość opakowania 1	12,3 cm
Waga opakowania 1	126 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,977 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	864
Wysokość opakowania 3	105 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm

Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	131,448 kg

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

### Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------