

# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# A9A26907

Styk sygnalizacyjny Acti9 iSD (wskazanie wyzwolenia elektrycznego), 1 przemienny (1 CO), zaciski dolne



### Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	iSD
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	0,1...6 A at 24...240 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, prąd stały (DC) 0,1...2 A at 48 V, prąd stały (DC) 0,1...1,5 A at 60 V, prąd stały (DC) 0,1...1 A at 130 V, prąd stały (DC)
Szerokość w modułach 9 mm	1

### Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Sygnalizacja lokalna	Wskaźnik mechaniczny
Sposób montażu	Zatraskowy
Miejsce montażu	Left side of circuit-breaker
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych	Góra: tak
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	73 mm
Masa produktu	33 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny Zacisk śrubowy (spód) 1 kabel (kable) 1...4 mm <sup>2</sup> - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup> - sztywny Zacisk śrubowy (spód) 2 kabel (kable) 1,5 mm <sup>2</sup> - elastyczny z tulejką
Gługość odizolowanego odcinka	10 mm
Moment dokręcania	1 N.m spód

### Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu	CE[RETURN]UKCA
Znak jakości	EAC CCC CMIM
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,000 cm
Długość opakowania 1	9,300 cm
Waga opakowania 1	40,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	8,500 cm
Szerokość opakowania 2	10,000 cm
Długość opakowania 2	27,000 cm
Waga opakowania 2	569,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	6,380 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska Deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja O Żywotności</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------