

Karta danych technicznych 27060

produktu

Parametry

Aluminiowy kabel połączeniowy do C60/C120



Parametry podstawowe

Range of product	Acti9
Typ produktu lub komponentu	Zacisk
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	100 A 80 A 63 A 25 A 32 A 40 A 50 A 125 A
Przyłącza - zaciski	Złącze kablowe
Gługość odizolowanego odcinka	13 mm
Moment dokręcania	10 N.m
Zgodność gamy	Multi 9 Multi 9 C60 Acti 9 Acti 9 C60H-DC Acti 9 Acti 9 iSW Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Acti 9 Acti9 iID Acti 9 Acti 9 iSW-NA Acti 9 Acti9 SW60-DC Acti 9 Acti 9 C60NA-DC Acti 9 Acti9 C120NA-DC Multi 9 Multi 9 ID Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti9 C120 Acti 9 Vigii C120

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	1,7 cm
Szerokość opakowania 1	12,0 cm
Długość opakowania 1	13,5 cm
Waga opakowania 1	19,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	12,5 cm
Szerokość opakowania 2	11,0 cm
Długość opakowania 2	23,0 cm
Waga opakowania 2	299,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	144

Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	4,137 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------