

## PACTO, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 4-żyłowy, 4,3", RFID



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-MB-1083/B | Ean: 5908254844973



### OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy PACTO przeznaczony do domów jednorodzinnych zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę wejścia na posesję. Urządzenie charakteryzuje się intuicyjnym 4-żyłowym połączeniem, co umożliwia łatwy, w pełni bezpieczny i samodzielny montaż oraz pozwala ograniczyć ilość kabli doprowadzanych do furtki.

PACTO posiada kompaktowy monitor o przekątnej ekranu 4,3 cali. Zapewnia wyraźny obraz, ale także

umożliwia intuicyjną nawigację przy użyciu przycisków dotykowych. Kolorowy ekran oferuje również pełny obraz sprzed furtki, dzięki szerokiemu kątowni widzenia z kamery umieszczonej w panelu zewnętrznym - 104° w poziomie i 51° w pionie. Sterowanie furtką oraz bramą zwiększa wygodę użytkownika, a zasilanie elektrozaczełu (max. 300mA) nie wymaga doprowadzania dodatkowego zasilania do furtki, co eliminuje potrzebę prowadzenia dodatkowych przewodów przez ogród.

Monitor ma wymiary 142x145 mm. Kolor czarny.

Panel zewnętrzny wyposażony w funkcję oświetlenia nocnego IR zapewnia widoczność po zmroku, nie oślepiając przy tym gościa. Wysoki stopień ochrony IP65 oraz materiał wykonania z aluminium gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne i zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniami zewnętrznymi. Niewielkie wymiary (50x150mm) pozwalają na instalację urządzenia w dowolnym miejscu, nawet na słupku ogrodzeniowym.

Dzięki możliwości rozbudowy zestawu, użytkownicy mogą stworzyć pełny system kontroli wejścia i monitorowania, idealny dla domów wielopiętrowych. Funkcja interkomu, wspierana przez dodatkowe monitory (max. 2 w zestawie), umożliwi nie tylko kontrolę dostępu, ale również ułatwi komunikację wewnątrz domu, np. między piętrami.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Typ:   | jednorodzinny          |
| Z funkcją wideo:   | tak                    |
| Zasilanie:   | Zasilanie sieciowe     |
| Napięcie zasilania [V]:                                  | 15V DC 1A              |
| Rodzaj transmisji:                                       | przewodowy             |
| Komunikacja ze smartfonem:                               | nie                    |
| Sposób instalacji:                                       | System wieloprzewodowy |
| Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczełu)::     | 4 (+2)*                |
| Liczba monitorów:  | 1                      |
| Liczba paneli zewnętrznych:                              | 1                      |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:           | 2                      |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: | 1                      |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Sterowanie elektrozaczepem:     | tak                            |
| Zasilanie elektrozaczepu:       | dodatkowy zasilacz niewymagany |
| System łączenia elektrozaczepu: | z panelem zewnętrznym          |
| Sterowanie automatyką bramową:  | tak                            |
| Z funkcją dzień/noc:            | tak                            |

## Monitor:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Sposób montażu monitora:           | Montaż natynkowy  |
| System wolne ręce:                 | tak               |
| Przekątna ekranu [cale]:           | 4,3"              |
| Rozdzielczość monitora:            | 480x272           |
| Ekran dotykowy:                    | nie               |
| Właściwość systemu obrazu:         | Kolor             |
| Z funkcją pamięci:                 | nie               |
| Funkcja Interkomu:                 | tak               |
| Ilość dźwięków dzwonka:            | 16                |
| Rozróżnianie sygnału wywołania:    | nie               |
| Regulacja głośności:               | tak               |
| Wyciszanie dzwonka wywołania:      | nie               |
| Materiał monitora:                 | Tworzywo sztuczne |
| Kolor monitora:                    | Czarny            |
| Wymiary monitora - szerokość [mm]: | 142               |
| Wymiary monitora - wysokość [mm]:  | 145               |
| Wymiary monitora - głębokość [mm]: | 19                |

## Panelzew.:

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Liczba przycisków dzwonekowych:     | 1                |
| Sposób montażu panelu zewnętrznego: | Montaż natynkowy |
| Rozdzielczość kamery:               | 700 TVL          |

|   |   |
|---|---|
| Kąt widzenia kamery (poziom):                 | 104°  |
| :   |   |
| Kąt widzenia kamery (pion):                   | 51°   |
| Oświetlenie nocne:                            | IR  |
| Z szyfratorem:                                | nie   |
| Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:        | tak   |
| Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:  | 125kHz  |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:               | tak   |
| Z pokrywą:                                    | tak   |
| Stopień ochrony (IP):                         | IP65  |
| Materiał panelu zewnętrznego:                 | Aluminium   |
| Kolor panelu zewnętrznego:                    | Srebrny   |
| Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]: | 50  |
| Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:  | 150   |
| Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]: | 26  |
| Inne cechy panelu zewnętrznego:               | RFID - max. 24 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne) |