

## ALGINE 6W CCT downlight SPECTRUM SMART



Moc **6 W**  
Strumień świetlny\* **520 lm (120°)**  
Barwa światła **CCT**  
IK **06**

Napięcie **230 V**  
Temperatura barwowa **3000-6500 K**  
Kąt rozsyłu światła **120°**  
Klasa szczelności **IP20**



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny



**Dane techniczne:**

Kod	SLI038018CCT
Moc	6 W
Prąd	40 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	6 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Strumień świetlny użytkowy*	520 lm (120°)
Strumień świetlny**	520 lm (360°)
Skuteczność świetlna	87 lm/W
Temperatura barwowa	3000-6500 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	SMART
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	PLASTIC, STEEL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	112x112x35 mm
Otwór montażowy	105x105 mm
Waga	0.15 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy