

**ALGINE ECO 12W CW 230V 120ST IP20 IK06 170X170X22MM BIAŁY KWADRAT.  
PODTYNKOWA &**



Moc **12 W**  
Temperatura barwowa **6000 K**  
Kąt rozsyłu światła **120 °**  
Klasa szczelności **IP20**

Napięcie **230 V**  
Barwa światła **CW**  
IK **06**




 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

**Dane techniczne:**

Kod	SLI036018CW
Moc	12 W
Prąd	60 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Strumień świetlny**	820 lm (360°)
Skuteczność świetlna	68 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC, STEEL
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	170x170x22 (bez zasilacza) mm
Otwór montażowy	155x155 mm
Waga	0.38 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy