


NOCTIS SOLARIS MINI 2W naświetlacz solarny



Moc	2 W	Napięcie	3.7 V
Temperatura barwowa	6000 K	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	110 °	Klasa szczelności	IP65



Dowiedz się więcej na dedykowanej stronie produktu 



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI050001
Moc	2 W
Napięcie	3,7 V
Klasa ochronności PP	III
Strumień świetlny**	200 lm (360°)
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	110 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne+Szkło
Klasa szczelności	IP65
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	145x175x30 mm
Waga	0,295 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	EXT
Made in	PRC
Inne	Light sensor, PIR sensor, Sensor distance: 3-5m , Panel 5V, Bateria Li-ion, pojemność 1800mAh



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy