

## LIMEA GO 50W hermetyk



Moc	<b>50 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>6700 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>4000 K</b>
Barwa światła	<b>NW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
IK	<b>07</b>	Klasa szczelności	<b>IP65</b>



 Deklaracja zgodności



 Model 3D

Dane techniczne:

Kod	SLI028035NW_PW
Moc	50 W
Prąd	240 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	50 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.9
Strumień świetlny użytkowy*	6700 lm (360°)
Strumień świetlny**	6000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	134 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
IK	07
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (AxBxC)	1200X60X52 mm
Waga	0.68 kg
Do użytku	ZEW
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Made in	PRC



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy