

ALGINE PANEL 45W CW 230V 120ST IP20 IK06 600X600X10MM BIAŁY 5 LAT GW.



Moc	<b>45 W</b>	Napięcie	<b>230 V</b>
Strumień świetlny*	<b>5950 lm (360°)</b>	Temperatura barwowa	<b>6000 K</b>
Barwa światła	<b>CW</b>	Kąt rozsyłu światła	<b>120 °</b>
IK	<b>06</b>	Klasa szczelności	<b>IP20</b>



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	SLI035037CW_PW
Moc	45 W
Prąd	200 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	45 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	5950 lm (360°)
Strumień świetlny**	4600 lm (360°)
Skuteczność świetlna	132 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	>80
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
IK	06
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	595x595x10 mm
Otwór montażowy	575x575 mm
Waga	2.09 kg
Do użytku	WEWNĄTRZ
Sposób montażu	PODTYNKOWY/NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT
Made in	PRC
Inne	L80B50 50000h MTBF 80000h ,



\*dotyczy zastosowanego źródła LED. \*\*Strumień świetlny oprawy