

LIMEA SMD3528 36W 230V 120CM CW GARAŻOWA MLECZNA



Moc	36 W	Napięcie	230 V
Temperatura barwowa	6000 K	Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °	Klasa szczelności	IP65



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

Dane techniczne:

Kod	SLI028006CW
Moc	36 W
Prąd	170 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	36 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Strumień świetlny**	2900 lm (360°)
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	6000 K
Barwa światła	CW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	80
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	Tworzywo Sztuczne
Klasa szczelności	IP65
Kolor	Szary/Biały
Wymiary (AxBxC)	85x1200x73 mm
Waga	1.8 kg
Do użytku	wewnątrz,zewnątrz
Sposób montażu	NATYNKOWY/ZWIESZANY
Zastosowanie	INT/EXT
Made in	PRC



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy