

ZOSMA 4



CE

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| Moc | 27 W | Napięcie | 230 V |
| Temperatura barwowa | 3000 K | Barwa światła | WW |
| Kąt rozsyłu światła | 40 ° | Klasa szczelności | IP20 |



 Deklaracja zgodności



 Plik fotometryczny

CEL34PRO2793040W

Dane techniczne:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Kod | WOJP00804 |
| Moc | 27 W |
| Prąd | 129.1 mA |
| Napięcie | 230 V |
| Zużycie energii | 27 kWh/1000h |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa ochronności PP | II |
| Zasilacz w komplecie | TAK |
| Producent zasilacza | TRIDONIC |
| Współczynnik mocy | 0.93 |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3105 lm (360°) |
| Strumień świetlny** | 2430 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna | 115 lm/W |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Barwa światła | WW |
| Kąt rozsyłu światła | 40 ° |
| RA | 90 |
| Zawiera źródło | + |
| Producent diod LED | CREE |
| Jednolitość barw SDCM max | 3 |
| Możliwość ściemniania | OPC |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 ° |
| Trwałość | 50000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Kolor | BIAŁY |
| Wymiary (AxBxC) | 150x150x143 mm |
| Waga | 1.16 kg |
| Do użytku | WEWNĄTRZ |
| Sposób montażu | NATYNKOWY |
| Zastosowanie | WEW |
| Made in | PL |



*dotyczy zastosowanego źródła LED. **Strumień świetlny oprawy