



DŁUGOŚĆ [mm]  
**420**

SZEROKOŚĆ [mm]  
**435**

WYSOKOŚĆ [mm]  
**138**

NAZWA PRODUKTU:

## ROZDZIELNICA HERMETYCZNA RH-36/2/UV AC/DC

NR KAT.

**36.936**

KOLOR

**SZARY**

PODSTAWA ROZDZIELNICY

**SZARA ASA**

DRZWI ROZDZIELNICY

**SZARA ASA**

NAPIĘCIE ROBOCZE Unr

**230/400V**

NAPIĘCIE IZOLACJI Ui

**500VAC 1500VDC**

PRĄD ZNAMIONOWY In AC

**100A**

TEMPERATURA PRACY [°C]

**-25 - +60**

ZACISK PE

**TAK**

ILOŚĆ ZACISKÓW PE

**2X16X(1,5-16))+3X(6-25)**

ILOŚĆ MODUŁÓW

**36**

ZACISK N

**TAK**

ILOŚĆ ZACISKÓW N

**2X16X(1,5-16))+3X(6-25)**

ZAKRES WYSOKOŚCI MODUŁÓW [mm]

**68-75(95)**

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

**IK07**

STOPIEŃ OCHRONY

**IP65**

KLASA OCHRONNOŚCI

**II**

ILOŚĆ SZYN TH

**2**

PLOMBOWANIE

**TAK**

HALOGEN FREE

**TAK**

ZAMEK

**NIE**

TYP ZAMKNIĘCIA

**POKRĘTŁO**

SPOSÓB MONTAŻU

**NATYNKOWY**

PLYTA MONTAŻOWA

**NIE**

ILOŚĆ PALETOWA [SZT.]

**64**

MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA [SZT.]

**1**

WAGA NETTO [KG]

**3,22**

WAGA BRUTTO [KG]

**3,51**

PKWiU

**27.12.31.0**

KOD CN

**85381000**

KOD EAN

**5901769018624**

OPIS TECHNICZNY

Rozdzielnice hermetyczne z serii RH NEO series dla napięcia AC oraz dedykowane dla DC (fotowoltaika) mają zastosowanie w budynkach o przeznaczeniu przemysłowym i gospodarczym, do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz. Wyposażone są standardowo w szynę TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopień IP65 w rozdzielnicach RH zapewniony jest przez występujące dwa rodzaje uszczelnień składających się z uszczelnienia w obrębie obudowy i przedniej części pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i drzwi. Przednia część rozdzielni posiada drzwi w kolorze obudowy, mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę, poprzez przekręcenie zawiasów na odpowiednią stronę, można je zamykać przy zastosowaniu zamka metalowego z kluczykiem (dostępny oddzielnie). Wyroby RH-UV NEO series w wersji podstawowej: RH-4, RH-6, RH-12, RH-18 – jednorzędowe, RH-24, RH-36 – dwurzędowe, RH-36, RH-54 – trzyrzędowe, RH-72 - czterorzędowe. Charakterystyka techniczna: wykonane z tworzywa ASA. Dwie możliwości plombowania pokrywy lub drzwiczek.

**NEO series IP65 UV**  
ELEKTRO-PLAST 1500V DC

Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.

POLSKA, 62-860 Opatówek  
ul. Rogatka 14  
www.elektro-plast.pl

DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA

SALES DEPARTMENT / LOGISTICS  
Niedźwiady 24 k/Kalisza  
POLSKA, 62-800 NIEDŹWIADY

biuro@elektro-plast.pl

tel.: +48 62 767 06 73  
tel./fax: +48 62 767 03 76  
fax: +48 62 767 05 69  
mobile: +48 600 070 411

DZIAŁ EKSPORTU

EXPORT DEPARTMENT  
export@elektro-plast.pl  
+48 668 234 654

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

FACTORY MANUFACTURER  
POLSKA, 62-820 Stawiszyn  
ul. Szosa Konińska 4

www.elektro-plast.pl

