


NEO series

DŁUGOŚĆ [mm]

260

SZEROKOŚĆ [mm]

260

WYSOKOŚĆ [mm]

138

NAZWA PRODUKTU:

ROZDZIELNICA HERMETYCZNA RH-8/B (BIAŁE DRZWI)

NR KAT.

36.7

KOLOR

BIAŁY

PODSTAWA ROZDZIELNICY

BIAŁA ABS

DRZWI ROZDZIELNICY

BIAŁE ABS

NAPIĘCIE ROBOCZE Unr

230/400V

NAPIĘCIE IZOLACJI Ui

500VAC 1000VDC

PRĄD ZNAMIONOWY In AC

100A

TEMPERATURA PRACY [°C]

-25 - +60

ZACISK PE

TAK

ILOŚĆ ZACISKÓW PE

9X(1,5-16)

ILOŚĆ MODUŁÓW

8

ZACISK N

TAK

ILOŚĆ ZACISKÓW N

9X(1,5-16)

ZAKRES WYSOKOŚCI MODUŁÓW [mm]

68-75(95)

ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA

IK07

STOPIEŃ OCHRONY

IP65

KLASA OCHRONNOŚCI

II

ILOŚĆ SZYN TH

1

PLOMBOWANIE

TAK

HALOGEN FREE

TAK

ZAMEK

NIE

TYP ZAMKNIĘCIA

POKRĘTŁO

SPOSÓB MONTAŻU

NATYNKOWY

PLYTA MONTAŻOWA

NIE

ILOŚĆ PALETOWA [SZT.]

135

MIN. ILOŚĆ ZAMÓWIENIA [SZT.]

1

WAGA NETTO [KG]

1,27

WAGA BRUTTO [KG]

1,44

PKWIU

27.12.31.0

KOD CN

85381000

KOD EAN

5905548284224

OPIS TECHNICZNY

Rozdzielnie hermetyczne z serii RH, "NEO" dla napięcia AC oraz dedykowane dla DC(fotowoltaika) mają zastosowanie w budynkach o przeznaczeniu przemysłowym i gospodarczym, do zastosowania wewnątrz. Wyposażone są standardowo w szynę TH35 oraz listwy zaciskowe N i PE. Stopień IP65 w rozdzielnicach RH "NEO" zapewniony jest przez występujące dwa rodzaje uszczelnienia składającego się z uszczelnienia w obrębie obudowy i przedniej części pokrywy oraz dodatkowego uszczelnienia pokrywy i szyby. Przednia część rozdzielni posiada drzwi w kolorze transparentnym lub w kolorze obudowy. Drzwi mogą być otwierane na lewą lub prawą stronę, poprzez przekręcenie zawiasów na odpowiednią stronę, można je zamykać przy zastosowaniu zamka metalowego z kluczykiem. Wyroby serii RH "NEO" w wersji podstawowej występują : RH-4, RH-6, RH-12, RH-18 – jednorzędowe ,RH-24, RH-36 – dwurzędowe ,RH-36, RH-54 – trzyrzędowe,RH-72 - czterorzędowe. Rozdzielnice w wersji podstawowej mogą być konfigurowane (łączone) według zapotrzebowania klienta ,specjalny łącznik zapewnia estetykę oraz hermetyzację połączenia. Wersje rozdzielni z zamkiem metalowym na klucz oznaczono literą – Z Drzwi białe do wersji podstawowej obudowy (biała) literą – B Wersje koloru szarego oznaczamy literą – S Charakterystyka techniczna : - wykonane z tworzywa ABS (650C) oraz na 960°C (próba rozżarzonego prętem - dotyczy listwy zaciskowej). Dwie możliwości plombowania pokrywy lub drzwiczek.

Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.

 POLSKA, 62-860 Opatówek
 ul. Rogatka 14
 www.elektro-plast.pl

DZ. SPRZEDAŻY / LOGISTYKA

 SALES DEPARTMENT / LOGISTICS
 Niedźwiady 24 k/Kalisza
 POLSKA, 62-800 NIEDŹWIADY

biuro@elektro-plast.pl

 tel.: +48 62 767 06 73
 tel./fax: +48 62 767 03 76
 fax: +48 62 767 05 69
 mobile: +48 600 070 411

DZIAŁ EKSPORTU

 EXPORT DEPARTMENT
 export@elektro-plast.pl
 +48 668 234 654

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

 FACTORY MANUFACTURER
 POLSKA, 62-820 Stawiszyn
 ul. Szosa Konińska 4

www.elektro-plast.pl
