

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt wtykany pojedynczy

Numery katalogowe: 2197812



Uchwyt wtykany służy do układania przewodów i rurek na ścianach i suficie oraz do układania elastycznych rurek na betonie lub jastrychu. Uchwyt wtykany pojedynczy zastępuje klipsy do gwoździ w betonie lub gazobetonie. Zaletą uchwytu wtykanego polega na tym, że należy go tylko włożyć w wywiercony otwór. Nie trzeba używać kołków lub śrub.



PA Poliamid

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt wtykany pojedynczy

Numery katalogowe: 2197812



### Dane podstawow

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Numery katalogowe               | 2197812              |
| Typ                             | 1974 22-30           |
| Oznaczenie 1                    | Obejma wtykowa       |
| Oznaczenie 2                    | pojedynczy           |
| Wytwórca                        | OBO                  |
| Wymiar                          | 22-30mm              |
| Kolor                           | jasnoszary; RAL 7035 |
| Materiał                        | Poliamid             |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży | 100                  |
| Jednostka opakowania            | Sztuk                |
| Ciężar                          | 0,446 kg             |
| Jednostka wagi                  | kg/100 szt.          |

### Dane techniczne

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Wykonanie                          | jednozaciskowy      |
| Rodzaj mocowania                   | Zamocowanie wtykowe |
| Głębokość wierconego otworu        | 40 mm               |
| Średnica otworu min.               | 6 mm                |
| Obciążenie niszczące w betonie B25 | 65 N                |
| Bezhalogenowy                      | tak                 |
| Zakres mocowania D maks.           | 30 mm               |
| Zakres mocowania D min.            | 22 mm               |