



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna Design & Elements
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Kolor	Antracytowy
Połączenie typu zintegrowanego	1 port USB typ A 5 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 1.5 A 1 USB type C <= 20 V prąd stały (DC), maksymalny prąd obciążenia: 3 A

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Charger
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Wykończenie powierzchni	Matowy
Obróbka powierzchni	Painted
Number output current	3 A
Sposób mocowania	Wkrętami
Sposób pakowania	Box with eurohole
Ilość sztuk w zestawie	1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	220...240 V prąd przemienny (AC) +/- 10 % w 50/60 Hz 220...240 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
Typ obciążenia	Power delivery
Power consumption in W	0,1 W
Znamionowa moc wyjściowa	45 W
Czas eksploatacji w godzinach	30000 Godz. 10,5 W 30000 godz. 52,5 W
Maximum power consumption in W	7,5 W port USB typ A 5 V 1.5 A 15 W USB type C 5 V 3 A 27 W USB type C 19 V 3 A 36 W USB type C 12 V 3 A 45 W USB type C 15 V 3 A 45 W USB type C 20 V 2.25 A
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): płyta środkowa PC (polycarbonate) GF10 FR: obudowanie
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciovie Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wyjściu Zabezpieczenie przed wzrostem temperatury
Liczba zacisków	2 zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla sztywny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla elastyczny kabel (kable) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² dla linka kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	Mobile/Tablet Mac iOS Mobile/Tablet Android Mobile/tablet Windows
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Głębokość	37 mm
Głębokość zagnieżdżenia	32 mm
Masa produktu	0,13 kg
Targeted channel	Professional Do it yourself

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4
Certyfikaty produktu	EAC
Klasa ochronności	Klasa II
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,100 cm
Szerokość opakowania 1	8,300 cm
Długość opakowania 1	13,300 cm
Waga opakowania 1	158,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	36
Wysokość opakowania 2	19,800 cm
Szerokość opakowania 2	30,200 cm
Długość opakowania 2	40,700 cm
Waga opakowania 2	6,082 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------