



13283505

### W.1 Ramka 1-kr do montażu podtynkowego, IP55, szary

#### Konstrukcja

Wykonanie	1-krotne
-----------	----------

#### Pojemność

Liczba modułów mechanizmów	1
----------------------------	---

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk
Powierzchnia	naturalne

#### Wymiary

głębokość	38 mm
Wysokość	154 mm
Szerokość	83 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych, z adapterem montażowym i uszczelką
--------	--

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z uszczelką
-----------------------------------	-------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

**Oznaczenie**

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

**Instrukcje**

- Stopień ochrony IP55 zostaje zapewniony tylko w przypadku mechanizmu podtynkowego linii produktów Berker W.1.