



13293515

## W.1 Ramka 2-krotna pionowa do montażu podtynkowego, IP55, szary

### Konstrukcja

Wykonanie	2-krotne pionowa
-----------	------------------

### Pojemność

Liczba modułów mechanizmów	2
----------------------------	---

### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	połysk
Powierzchnia	naturalne

### Wymiary

głębokość	9,9 mm
Wysokość	158 mm
Szerokość	80,5 mm

### Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych, z adapterem montażowym i uszczelką, do montażu pionowego
--------	--

### Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z uszczelką
-----------------------------------	-------------

### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

**Oznaczenie**

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

**Instrukcje**

- Stopień ochrony IP55 zostaje zapewniony tylko w przypadku mechanizmu podtynkowego linii produktów Berker W.1.