



W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, biały

13303502

Konstrukcja

Wykonanie	3-krotne pozioma
-----------	------------------

Pojemność

Liczba modułów mechanizmów	3
----------------------------	---

Materiał

Kolor	śnieżnobiały
Powierzchnia	połysk
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

Szerokość	80,5 mm
-----------	---------

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych, z adapterem montażowym i uszczelką, do montażu poziomego, samozaciski / zaciski śrubowe
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z uszczelką
-----------------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-40...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

- Stopień ochrony IP55 zostaje zapewniony tylko w przypadku mechanizmu podtynkowego linii produktów Berker W.1.