



W.1 Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego, IP55, szary

13303505

Konstrukcja

Wykonanie	3-krotne pozioma
-----------	------------------

Pojemność

Liczba modułów mechanizmów	3
----------------------------	---

Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

głębokość	38 mm
Wysokość	224 mm
Szerokość	83 mm

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu podtynkowego i w ścianach kartonowo-gipsowych, z adapterem montażowym i uszczelką, do montażu poziomego, samozaciski / zaciski śrubowe
--------	---

Zastosowanie

Cecha różnicująca 2 - dystrybucja	z uszczelką
-----------------------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja podtynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

- Stopień ochrony IP55 zostaje zapewniony tylko w przypadku mechanizmu podtynkowego linii produktów Berker W.1.