



W.1 Ramka 1-kr z podświetleniem niebieskim 230V 0,5 mA
do adaptera n/t, IP55

13383513

Charakterystyka elektryczna

Prąd znamionowy I _n	2,5 mA
--------------------------------	--------

Wytrzymałość

Żywotność diody LED	30000 h
---------------------	---------

Pojemność

Liczba modułów mechanizmów	1
----------------------------	---

Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	tworzywo termoplastyczne
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	naturalne

Wymiary

głębokość	23 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm

Sterowanie oświetleniem

Lampka kolorowa	niebieski
-----------------	-----------

Instalacja / Montaż

Montaż	samozaciski / zaciski śrubowe
--------	-------------------------------

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

Instrukcje

Tekst wskazówki	Uwaga! Montować tylko w połączeniu z puszką natynkową.
-----------------	--
