



tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50125, szary

DNG5012507030B

Konstrukcja

| | |
|------------|-----|
| Regulowany | nie |
|------------|-----|

Konfiguracja

| | |
|-------------|-----|
| Samogasnący | tak |
|-------------|-----|

Prąd

| | |
|------------------|-----|
| Odporny na upływ | tak |
|------------------|-----|

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

| | |
|-----------------|-------|
| Kształt pokrywy | luźny |
|-----------------|-------|

Materiał

| | |
|-------------------|-----------|
| Kolor | szary |
| Kolor RAL | RAL 7030 |
| Materiał | PVC |
| Grupa materiałowa | tworzywo |
| Powierzchnia | naturalne |

Wymiary

| | |
|---------------------|---------|
| Wysokość kanału | 50 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Szerokość kanału | 125 mm |
| Szerokość szczeliny | 5 mm |
| Szerokość | 7,5 mm |

Instalacja / Montaż

| | |
|----------------------|-----------------|
| Otworowanie podstawy | DIN 43659 |
| Sposób montażu | dno perforowane |

Przewód

| | |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² | 242 |
| Przekrój wewnętrzny / użyteczny | 5179 mm |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² | 173 |
| Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² | 336 |

Dostawa

| | |
|---------------------------------------------|-----|
| Górna część znajduje się w zakresie dostawy | tak |
|---------------------------------------------|-----|

Norma

| | |
|---------------------------|--------|
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny |
| Klasyfikacja UL 94 | V0 |

Bezpieczeństwo

| | |
|-------------------|-----|
| Bezhalogenowy | nie |
| Odporność ogniowa | M1 |