



tehalit.HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 37x50mm,
PC-ABS, jasnoszary

HNG37050

Konstrukcja

Regulowany	nie
------------	-----

Konfiguracja

Samogasnący	tak
-------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	tak
------------------	-----

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Kolor	jasnoszary
-------	------------

Kolor RAL	RAL 7035
-----------	----------

Materiał	PC/ABS
----------	--------

Grupa materiałowa	tworzywo
-------------------	----------

Wymiary

Wysokość kanału	37 mm
-----------------	-------

Długość	2000 mm
---------	---------

Szerokość kanału	50 mm
------------------	-------

Szerokość szczeliny	5 mm
---------------------	------

Szerokość	7,5 mm
-----------	--------

Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy	EN 50085-2-3:1999
----------------------	-------------------

Sposób montażu	dno perforowane
----------------	-----------------

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	65
---	----

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	1400 mm
---------------------------------	---------

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	47
---	----

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	91
---	----

Dostawa

Górna część znajduje się w zakresie dostawy	tak
---	-----

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-3
Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25...90 °C
-----------------------	-------------