




tehalit.VK flex 30 Kanał grzebieniowy L=500mm
samoprzylepny szary

L2232



Konstrukcja

Regulowany tak

Konfiguracja

Samogasnący tak

Prąd

Odporny na upływ tak

Pokrywa / Drzwi / Element wierchni

Kształt pokrywy brak

Materiał

Kolor jasnoszary

Materiał Poliamid (PA)

Grupa materiałowa tworzywo

Powierzchnia naturalne

Wymiary

Długość 500 mm

Szerokość szczeliny 8 mm

Szerokość 4,5 mm

Średnica zewnętrzna (∅) 33 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu Samoprzylepny i perforacja dołu

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 46

Przekrój wewnętrzny / użyteczny 379 mm

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 30

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 57

Dostawa

Górna część znajduje się w zakresie dostawy	nie
---	-----

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25...90 °C
-----------------------	-------------