




tehalit.VK flex 40 Kanał grzebieniowy L=500mm
samoprzylepny szary

L2242



Konstrukcja

Regulowany tak

Konfiguracja

Samogasnący tak

Prąd

Odporny na upływ tak

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy brak

Materiał

Kolor jasnoszary
Materiał Poliamid (PA)
Grupa materiałowa tworzywo
Powierzchnia naturalne

Wymiary

Długość 500 mm
Szerokość szczeliny 8 mm
Szerokość 4,5 mm
Średnica zewnętrzna (∅) 44 mm

Instalacja / Montaż

Sposób montażu Samoprzylepny i perforacja dołu

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 81
Przekrój wewnętrzny / użyteczny 620 mm
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 53
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm² 101

Dostawa

Górna część znajduje się w zakresie dostawy	nie
---	-----

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----

Temperatura

Temperatura otoczenia	-25...90 °C
-----------------------	-------------