



systo Gniazdo informatyczne z polem opisowym 1x RJ45  
kat. 6 STP 1M czarny

WS225N



WS225N

#### Konstrukcja

|        |     |
|--------|-----|
| Rodzaj | STP |
|--------|-----|

#### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
|------------------------|-----|

#### Pojemność

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Liczba modułów dla WA     | 1 |
| Liczba lokalizacji modułu | 1 |

#### Materiał

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Kolor        | czarny           |
| Kolor RAL    | RAL 8022         |
| Materiał     | poliwęglan       |
| Materiał     | Poliwęglany (PC) |
| Powierzchnia | mat              |
| Powierzchnia | lakierowany      |

#### Wymiary

|  |         |
|--|---------|
| Głębokość zabudowy puszek podtynkowych | 40 mm   |
| Głębokość produktu                     | 38,5 mm |
| Wysokość produktu                      | 45 mm   |
| Szerokość produktu                     | 22 mm   |

#### Instalacja / Montaż

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Sposób montażu | Połączenie zaciskowe |
| Montaż         | różne                |

#### Podłączenie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rodzaj przyłącza | Quick Connect |
|------------------|---------------|

**Wypożaenie**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Liczba wyjść                        | 1   |
| Przeźroczysta osłona pola opisowego | tak |

**Bezpieczeństwo**

|   |      |
|---|------|
| Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK | 07   |
| Stopień ochrony                               | IP20 |

**Oznaczenie**

|           |        |
|-----------|--------|
| Kategoria | kat. 6 |
| Seria     | systo  |