



6768843512

#### Konstrukcja

- 2-biegunowe z uziemieniem

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC
Prąd znamionowy I <sub>n</sub>	16 A

#### Prąd

Prąd znamionowy	16 AX
-----------------	-------

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	biały
--------------------------	-------

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

#### Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60884-1
- z zaciskami śrubowo-windowymi	

#### Przewód

- z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu

#### Wyposażenie

- łącznik zmienny i gniazdo przyłączone osobno

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z zaciskami śrubowo-zatrzaskowymi
-----------------------------------	--------------------------------------

#### Bezpieczeństwo

---

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

---

#### Warunki użytkowania

---

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

---

#### Oznaczenie

---

Główna linia projektowa	AQUATEC IP44
-------------------------	--------------

---

#### Instrukcje

---

Tekst wskazówki	Zamiast gniazd mogą być stosowane także łączniki, łączniki przyciskowe, sygnalizatory świetlne i moduły przyłączenia danych.  Śruby obudowy, sprężyna i oś pokrywy wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---