



Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych,  
złoty, połysk

181112

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- zwierny	

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	12 V
Napięcie znamionowe	12 V

#### Prąd

Prąd znamionowy	1,5 A
-----------------	-------

#### Materiał

Kolor linii dekoracyjnej	złoty
Kolor	Złoto
Kolor	wygląd: złoto
Kolor RAL	RAL 1004
Materiał/obróbka	pokryty galwanicznie 24-karatowym złotem
Materiał	mosiądz
Powierzchnia	połysk
- mosiądz, uszlachetniony	

#### Wymiary

głębokość	19,7 mm
Głębokość montażu	13 mm
Wysokość	22 mm
Szerokość	22 mm

#### Instalacja / Montaż

Montaż	do podłączenia śrubowego
--------	--------------------------

---

**Podłączenie**

---

- z zaciskami wtykowymi

---

**Bezpieczeństwo**

---

Stopień ochrony IP20

---

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza -20...60 °C

---

**Oznaczenie**

---

Główna linia projektowa Berker TS

---

**Instrukcje**

---

- Możliwość podłączenia do instalacji Funkbus, radiowych KNX lub KNX przez interfejsy systemowe.

Alternatywny element sterujący do układów przekaźnikowych.

---