



W.1 Moduł łącznika 1-klaw. 1-bieg. przyciskowy z podśw.  
p. opis., IP55, biały

50413512

#### Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

#### Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC
---------------------	----------

#### Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

#### Materiał

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

#### Wymiary

głębokość	32 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	222 mm

#### Podłączenie

- złączka przyłączeniowa Wago 3 biegunowa do połączenia
- z zaciskiem N
- z zaciskami wtykowymi

#### Przewód

- z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu

#### Wyposażenie

- z {b niebieską} diodą LED 230 V

#### Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym podświetlane
-----------------------------------	-------------------------------

#### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

#### Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

#### Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

#### Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK, Do umieszczania opisów, np. nazwa, wskazówka itp., Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 12 mm.
-----------------	---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.