



W.1 Moduł łącznika 1-klaw. 1-bieg. przyciskowy z podśw.
p. opis., IP55, szary

50413515

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
------------------------	-----

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V AC
---------------------	----------

Prąd

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Materiał

Materiał	tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Wymiary

głębokość	17,9 mm
Wysokość	55,5 mm
Szerokość	55,5 mm

Podłączenie

- złączka przyłączeniowa Wago 3 biegunowa do połączenia
- z zaciskiem N
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem przewodu od góry i dołu

Wyposażenie

- z {b niebieską} diodą LED 230 V

Zastosowanie

Cecha różnicująca 1 - dystrybucja	z polem opisowym podświetlane
-----------------------------------	-------------------------------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP55
-----------------	------

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-50...50 °C

Oznaczenie

Zastosowanie	Instalacja natynkowa do pomieszczeń wilgotnych
Główna linia projektowa	Berker W.1

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK, Do umieszczania opisów, np. nazwa, wskazówka itp., Wysokość pola opisowego dostosowana do paska P-touch 12 mm.
-----------------	---

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.