



W.1 Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy 1-biegunowy,
kompletny, IP55, biały

50453522

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe 250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy 10 A

Materiał

Materiał tworzywo termoplastyczne

Podłączenie

- z złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do okablowania
- z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy
- z zaciskami wtykowymi

Przewód

- z wprowadzeniem na 2 przewody i wprowadzeniem przewodu lub rury

Wyposażenie

- z całopowierzchniową uszczelką na tylnej stronie obudowy umożliwiającą wprowadzenie przewodu od tylnej strony i dopasowanie do tynku

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP55

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -15...30 °C
Temperatura przechowywania/transportu -50...50 °C

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker W.1
-------------------------	------------

Instrukcje

Tekst wskazówki	Kołki szybkiego odblokowania blokady wykonane z ZAMAK
-----------------	--

- Mechanizmy osiągają stopień ochrony IP55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego.
